



- An all-season, all-position radial for sport utility vehicles and pickups. Deep semi-grooves and multi-sipes inserted in the center and shoulder blocks deliver superb traction under on-and-off-the-road condition.
  - Variable pitch arrangement minimizes pattern noise.
- 
- Un pneu radial toutes saisons, toutes positions pour les véhicules sport utilitaires et les pick-up.
  - Demi-rainures profondes et multiples lamelles insérées dans les blocs du centre et de l'épaule procurent une superbe adhérence tant sur la route que hors route.
  - Disposition du pas variable qui minimise les bruits harmoniques.

# DYNAMIC RFO4

## RF04 Sizes & Specifications/Grandeurs et Caractéristiques

IN	Size	PR	SW	Code	Price \$	MR/RWR	Max Air (psi)	Max Load (psi)	Overall Diameter Inch	Section Width Inch	Tread Depth Inch/32"			
Po	Dimensions	Plis	Flanc	Code	Prix \$	JM/LJ	Pression Max (li/po <sup>2</sup> )	Charge Max. (lb)	Diamètre Total po	Largeur Section po	Épais. Bande Roul. po/32"			
							S D	S D						
15	30X9.50R15	104Q	6	ROWL	2001156	7.5	6.5-8.5	S 50	-	1,990	-	29.4	9.7	16.5
	31X10.50R15	109Q	6	ROWL	2001157	8.5	7.0-9.0	S 50	-	2,250	-	30.5	10.8	16.5
	LT235/75R15	104/101Q	6	ROWL	2001160	6.5	6.0-7.0	S 50	D 50	1,985	1,820	29.0	9.3	16.5
16	LT215/85R16	115/112Q	10	SBL	2001159	6.0	5.5-7.0	S 80	D 80	2,680	2,470	30.4	8.5	16.0
	LT225/75R16	115/112Q	10	SBL	2001163	6.0	6.0-7.0	S 80	D 80	2,680	2,470	29.4	8.8	16.5
	LT235/85R16	120/116Q	10	SBL	2001167	6.5	6.0-7.5	S 80	D 80	2,778	3,042	31.8	9.4	16.5
	LT235/85R16	120/116Q	10	ROWL	2001168	6.5	6.0-7.5	S 80	D 80	3,042	2,778	31.8	9.4	16.5
	LT245/75R16	120/116Q	10	ROWL	2001166	7.0	6.5-7.5	S 80	D 80	3,042	2,778	30.5	9.7	16.5
	LT245/75R16	120/116Q	10	SBL	2001164	7.0	6.5-7.5	S 80	D 80	3,042	2,778	30.5	9.7	16.5
	LT265/75R16	112/109Q	6	ROWL	2001170	7.5	7.0-8.0	S 50	D 50	2,470	2,270	31.7	10.5	16.5
	LT265/75R16	123/120Q	10	ROWL	2001172	7.5	7.0-8.0	S 80	D 80	3,415	2,270	31.7	10.5	16.5
	LT285/75R16	122/119Q	8	ROWL	2001169	8.0	7.5-9.0	S 65	D 65	3,305	3,000	32.8	11.3	16.5

SBL: Serrated Black Letter/Lettrage noir avec stries

ROWL: Raised Outlined White Letters/Letres saillantes à contours blancs

Prices & Technical Data are subject to change without prior notice./Les prix et les données techniques peuvent changer sans préavis.







M+S



- Developed for trailer use on the highway and paved roads.
  - Wide base tread and four grooves ensure long mileage.
  - Multi-kerfs on grooves prevent irregular wear and improve wet traction.
- 
- Développé pour les remorques utilisées sur autoroutes et routes pavées.
  - Large bande de roulement avec quatre rainures pour plus de kilométrage.
  - Multiples lamelles sur les rainures pour prévenir l'usure inégale et améliorer l'adhérence sur pavé mouillé.

# RADIAL TH06

## TH06 Sizes & Specifications/Grandeurs et Caractéristiques

IN	Size	PR	SW	Code	Price \$	MR/RWR	Max Air (psi)	Max Load (psi)	Overall Diameter Inch	Section Width Inch	Tread Depth Inch/32"			
Po	Dimensions	Plis	Flanc	Code	Prix \$	JM/LJ	Pression Max (li/po <sup>2</sup> )	Charge Max. (lb)	Diamètre Total po	Largeur Section po	Épais. Bande Roul. po/32"			
							S D	S D						
15	8.25R15LT	143/141G	18	SBL	2000358	6.5	6.5	S 125	D 125	6,010	5,680	33.2	9.2	15.0

SBL: Serrated Black Letter/Lettrage noir avec stries

Prices & Technical Data are subject to change without prior notice./Les prix et les données techniques peuvent changer sans préavis.

