



- Light-weighted new product; Designed for highway use on light trucks, and especially on recreational vehicles and sport utility vehicles.
- It delivers superb wet traction due to the computer-designed small blocks and the unique casing profile ensures a smooth and quiet ride.
- Nouveau produit très léger conçu pour la conduite sur autoroute de camionnettes et surtout de véhicules récréatifs et de véhicules utilitaires sport.
- Ce pneu procure une superbe adhérence sur pavé mouillé grâce à ses petits blocs conçus par ordinateur alors que l'unique dessin de la carcasse assure une douceur et un silence de roulement.

Dynapro AS

RH03 Sizes & Specifications/Grandeurs et Caractéristiques

UTQG/Classe UTQG: 440/B/A

IN	Size	PR	SW	Code	Price \$	MR/RWR	Max Air (psi)	Max Load (kgs)	Max Load (lbs)	Overall Diameter Inch	Section Width Inch	Tread Depth Inch/32"		
Po	Dimensions	Plis	Flanc	Code	Prix \$	JM/LJ	Pression Max. (l/100 po')	Charge Max. (kg)	Charge Max. (lb)	Diamètre Total po	Largeur Section po	Épais. Bande Roul. po/32"		
15	P225/70R15	100S	4	OWL	1004349	184.20	6.5	6.0-7.5	44	795	1753	27.4	8.9	12.0
	P225/75R15	102S	4	OWL	1004353	173.60	6.0	6.0-7.5	44	850	1874	28.3	8.7	12.0
	P235/70R15	102S	4	OWL	1004355	188.70	7.0	6.0-8.0	44	860	1896	28.0	9.4	12.0
	P235/75R15	105S	4	OWL	1004357	186.70	6.5	6.0-8.0	44	920	2028	28.9	9.2	12.0
	P255/70R15	108S	4	OWL	1004367	203.10	7.5	6.5-8.5	44	990	2183	29.1	10.2	12.3
	P265/75R15	112S	4	OWL	1004373	231.80	7.5	7.0-9.0	44	1120	2469	30.6	10.6	12.5
16	P215/70R16	99S	4	OWL	1007717	193.50	6.5	5.5-7.0	44	775	1709	27.9	8.7	12.0
	P215/75R16	101S	4	OWL	1007883	189.70	6.0	5.5-7.0	44	825	1819	28.7	8.5	12.0
	P225/70R16 XL	104S	4	OWL	1004352	205.30	6.5	6.0-7.5	44	900	1984	28.4	8.9	12.0
	P225/75R16	104S	4	OWL	1004354	194.70	6.0	6.0-7.5	44	900	1984	29.3	8.8	12.0
	P235/70R16	104S	4	OWL	1004356	207.90	7.0	6.0-8.0	44	900	1984	28.0	9.4	12.0
	P235/75R16	106S	4	OWL	1007716	204.50	6.5	6.0-8.0	44	950	2094	29.8	9.3	12.3
	P245/70R16	106S	4	OWL	1004359	224.60	7.0	6.5-8.0	44	950	2094	29.5	9.7	12.0
	P245/75R16	109S	4	OWL	1004363	218.50	7.0	6.0-8.0	44	1030	2271	30.4	9.8	12.0
	P255/70R16	109S	4	OWL	1004368	233.50	7.5	6.5-8.5	44	1030	2271	30.1	10.2	12.5
	P265/70R16	111S	4	OWL	1004371	247.50	8.0	7.0-9.0	44	1090	2403	30.6	10.7	12.5
	P275/70R16	114S	4	OWL	1007718	259.90	8.0	7.0-9.0	44	1180	2601	31.2	11.0	12.9
17	P235/60R17 XL	103S	4	SBL	1007034	252.70	7.0	6.5-8.5	50	875	1,929	28.1	9.5	12.0
	P235/65R17	103T	4	SBL	1005421*	251.60	7.0	6.5-8.5	44	875	1,929	29.0	10.0	11.5
	P235/70R17 XL	108S	4	SBL	1008686**	231.30	7.0	6.0-8.0	41	1000	2,205	30.0	9.4	12.0
	P245/65R17	105S	4	OWL	1007720	272.20	7.0	7.0-8.5	44	925	2039	29.5	9.9	12.0
	P245/70R17	108S	4	OWL	1004362	260.10	7.0	6.5-8.0	44	1000	2205	30.5	9.7	12.0
	P255/65R17	108S	4	OWL	1004366	286.30	7.5	7.0-9.0	44	1000	2205	30.2	10.5	12.0
	P265/65R17	110S	4	OWL	1007721	294.90	8.0	7.5-9.5	44	1060	2337	30.6	10.9	12.0
	P265/70R17	113S	4	OWL	1004372	276.70	8.0	7.0-9.0	44	1150	2535	31.9	10.7	12.5
	P275/60R17	110S	4	SBL	1004375	287.20	8.0	8.0-8.5	44	1060	2337	30.0	10.9	12.0
18	P255/70R18	112S	4	SBL	1007032	309.00	7.5	6.5-8.5	44	1120	2,469	32.1	10.2	12.5
	P265/70R18	114S	4	SBL	1007033	314.20	8.0	7.0-9.0	44	1180	2,601	32.6	10.7	12.5

IN	Size	PR	SW	Code	Price \$	MR/RWR	Max Air (psi)	Max Air (kg)	Max Load (lbs)	Overall Diameter Inch	Section Width Inch	Tread Depth Inch/32"				
Po	Dimensions	Plis	Flanc	Code	Prix \$	JM/LJ	Pression Max. S D	Pression Max. (kg) S D	Charge Max. (lb) S D	Diamètre Total po	Largeur Section po	Épais. Bande Roul. po/32"				
15	LT215/75R15	100/97Q	6	OWL	2000905	222.80	6.0	5.5-7.0	S 50 D 50	801	730	1,765	1,610	27.6	8.5	14.5
	LT235/75R15	104/101Q	6	OWL	2000910	239.20	6.5	6.0-7.0	S 50 D 50	901	826	1,985	1,820	28.8	9.3	15.5
16	LT215/85R16	115/112Q	10	SBL	2000906	260.00	6.0	5.5-7.0	S 80 D 80	1216	1121	2,680	2,470	30.3	8.5	14.5
	LT225/75R16	115/112Q	10	SBL	2000908	259.00	6.0	6.0-7.0	S 80 D 80	1216	1121	2,680	2,470	29.3	8.8	14.5
	LT235/85R16	120/116Q	10	SBL	2000911	278.90	6.5	6.0-7.5	S 80 D 80	1380	1260	3,042	2,778	31.8	9.4	15.5
	LT245/75R16	120/116Q	10	SBL	2000801***	300.50	7.0	6.5-8.0	S 80 D 80	1380	1260	3,042	2,778	30.4	9.8	15.5
	LT265/50R16	123/120R	10	SBL	2000923	327.60	7.5	7.0-8.0	S 80 D 80	1549	1400	3,415	3,085	31.6	10.5	16.5
17	LT235/80R17	120/117R	10	SBL	2001291	319.30	6.5	6.0-7.5	S 80 D 80	1400	1286	3,085	2,835	31.7	9.5	16.5
	LT245/70R17	119/116R	10	SBL	2001314	328.20	7.0	6.5-8.0	S 80 D 80	1361	1250	3,000	2,755	30.5	9.8	16.5
	LT245/75R17	121/118R	10	SBL	2000919	328.50	7.0	6.0-7.5	S 80 D 80	1450	1320	3,195	2,910	31.5	9.8	16.5
	LT265/70R17	121/118R	10	SBL	2000921	347.80	8.0	7.0-8.5	S 80 D 80	1450	1320	3,195	2,910	31.6	10.7	16.5

OWL: Outlined White Letter/Lettres blanches en relief
 SBL: Serrated Black Letter/Lettrage noir avec stries
 OE Tire for Ford *Edge **F-150 and ***E-250 / E-350
 Prices & Technical Data are subject to change without prior notice/
 Les prix et les données techniques peuvent changer sans préavis



M+S



HANKOOK
driving emotion

Light Truck/Camionnettes