



- Ideal for rugged vehicles, boasting of the most powerful and safest driving performance in normal or even the harshest road conditions.
- Idéal pour les véhicules robustes, capable des plus puissantes performances les plus sûres en des conditions normales ou même extrêmes.

# Dynapro<sup>MT</sup>

## RT03 Sizes & Specifications/Grandeurs et Caractéristiques

IN	Size	PR	SW	Code	Price \$	MR/RWR	Max Air S D	Max Air (kg) S D	Max Load (lbs) S D	Overall Diam. Inch	Section Width Inch	Tread Depth Inch/32"		
Po	Dimensions	Plis	Flanc	Code	Prix \$	JM/LJ	Pression Max. S D	Pression Max. (kg) S D	Charge Max. (lb) S D	Diamètre Total po	Largeur Section po	Épais. Bande Roul. po/32"		
15	30X9.50R15LT	104Q	6	SBL	2000976	293.70	7.5	6.0-8.5	S 50 -	901 -	1,985 -	29.8	9.5	18.5
	31X10.50R15LT	109Q	6	SBL	2000789	305.10	8.5	7.0-9.0	S 50 -	1030 -	2,270 -	30.7	10.6	19.0
	32X11.50R15LT	113Q	6	SBL	2000980	349.10	9.0	8.0-10.0	S 50 -	1150 -	2,535 -	31.8	10.8	19.0
	33X12.50R15LT	108Q	6	SBL	2000977	377.10	10.0	8.0-11.0	S 50 -	1009 -	2,225 -	32.8	12.2	19.0
	35X12.50R15LT	113Q	6	OWL	2001270	410.80	10.0	8.5-11.0	S 35 -	1150 -	2,535 -	34.8	12.9	19.0
	LT215/75R15	100/97Q	6	SBL	2000981*	233.00	6.0	5.5-7.0	S 50 D 50	801 730	1,765 1,610	27.9	8.4	17.0
	LT235/75R15	104/101Q	6	SBL	2000978*	258.40	6.5	6.0-7.0	S 50 D 50	901 826	1,985 1,820	29.1	9.1	18.5
16	LT215/85R16	115/112Q	10	SBL	2001286	282.00	6.0	5.5-7.0	S 80 D 80	1216 1121	2,680 2,470	30.6	8.8	17.0
	LT225/75R16	115/112Q	10	SBL	2001285	285.60	6.0	6.0-7.0	S 80 D 80	1216 1121	2,680 2,470	29.4	8.9	16.5
	LT235/85R16	120/116Q	10	SBL	2001287	309.70	6.5	6.0-7.5	S 80 D 80	1380 1260	3,042 2,778	32.0	9.5	16.5
	LT245/75R16	120/116Q	10	SBL	2001283	327.30	7.0	6.5-8.0	S 80 D 80	1380 1260	3,042 2,778	30.7	9.9	16.5
	LT265/75R16	123/120Q	10	OWL	2001027	354.50	7.5	7.0-8.0	S 80 D 80	1549 1400	3,415 3,085	31.9	10.8	18.0
	LT285/75R16	126/123Q	10	OWL	2001028	382.70	8.0	7.5-9.0	S 80 D 80	1701 1549	3,750 3,415	33.0	11.6	18.5
	LT295/75R16	123/120Q	8	OWL	2001219	389.90	8.0	7.5-9.0	S 65 D 65	1549 1400	3,415 3,085	33.6	11.6	19.0
	LT305/70R16	118/115Q	8	OWL	2001220	420.70	8.0	8.0-9.5	S 50 D 50	1320 1216	2,910 2,680	33.1	12.2	19.0
	LT315/75R16	127Q	10	OWL	2001295	420.70	8.5	8.0-10.0	S 65 -	1751 -	3,860 -	34.8	12.3	20.0
	17	35X12.50R17LT	124Q	10	SBL	2001297	523.40	10.0	8.5-11.0	S 65 -	1599 -	3,525 -	34.8	12.9
37X12.50R17LT		129Q	10	SBL	2001301	554.70	10.0	8.5-11.0	S 65 -	1851 -	4,080 -	36.8	12.9	21.0
LT255/75R17		121/118Q	10	SBL	2001560	385.30	7.0	6.5-8.5	S 80 D 80	1450 1320	3,195 2,910	32.1	10.0	18.5
LT265/70R17		121/118Q	10	SBL	2001269	373.50	7.5	7.0-8.0	S 80 D 80	1450 1320	3,195 2,910	31.9	10.7	18.5
LT285/70R17		121/118Q	8	SBL	2001222	412.60	8.5	7.5-9.0	S 65 D 65	1450 1320	3,195 2,910	33.0	11.5	18.5
LT315/70R17		121/118Q	8	SBL	2001223	464.20	9.5	8.5-10.0	S 65 D 50	1450 1320	3,195 2,910	34.6	12.7	20.0
18		33X12.50R18LT	118Q	10	SBL	2001558	560.60	10.0	8.5-11.0	- -	1320 -	2,910 -	32.5	12.5
	35X12.50R18LT	123Q	10	SBL	2001298	581.80	10.0	8.5-11.0	- -	1549 -	3,415 -	34.8	12.9	20.0
	37X12.50R18LT	123Q	8	SBL	2001275	645.90	10.0	8.5-11.0	- -	1549 -	3,415 -	36.8	12.9	20.5
	38X15.50R18LT	128Q	8	SBL	2001280	726.00	12.0	11.0-13.0	- -	1801 -	3,970 -	37.8	15.4	21.0
	LT275/65R18	123/120Q	10	SBL	2001300	466.90	8.0	7.5-9.0	S 80 D 80	1549 1400	3,415 3,085	32.3	11.0	18.5
	LT325/60R18	124/121Q	10	SBL	2001227	534.60	9.5	9.5-10.5	S 65 D 65	1599 1450	3,525 3,195	33.6	13.0	20.0
	LT325/65R18	127/124Q	10	SBL	2001226	523.90	9.5	9.0-10.0	S 65 D 65	1751 1599	3,860 3,525	34.8	13.0	20.0
20	33X12.50R20LT	114Q	10	SBL	2001559	600.20	10.0	8.5-11.0	S 65 -	1180 -	2,600 -	32.5	12.5	18.5
	35X12.50R20LT	121Q	10	SBL	2001277	631.80	10.0	8.5-11.0	S 65 -	1450 -	3,195 -	34.8	12.9	20.5
	37X13.50R20LT	127Q	10	SBL	2001276	726.00	11.0	8.5-11.0	S 50 -	1751 -	3,860 -	36.8	13.6	21.0
	38X15.50R20LT	125Q	8	SBL	2001281	842.10	12.0	11.0-13.0	S 50 -	1651 -	3,640 -	37.8	15.4	21.0
22	37X13.50R22LT	123Q	10	SBL	2001278	831.70	11.0	8.5-11.0	S 50 -	1552 -	3,420 -	36.8	13.6	21.0
	40X15.50R22LT	127Q	8	SBL	2001279	1,145.60	12.0	11.0-13.0	S 50 -	1751 -	3,860 -	39.8	15.4	21.0

SBL: Serrated Black Letter/Lettrage noir avec stries  
 OWL: Outlined White Letter/Lettrage blanches en relief  
 TSMI: No. 16 Recommended Stud Pin -15-17" Pinned for studs/TSMI : Crampon no 16 recommandé - Ancrage de 15-17 po pour crampons  
 \*TSMI: No. 13 Recommended Stud Pin/TSMI : Crampon no 13 recommandé  
 Prices & Technical Data are subject to change without prior notice/  
 Les prix et les données techniques peuvent changer sans préavis

Light Truck/Camionnettes



M+S

