



- Developed for trailer use on the highway and paved roads.
- Wide base tread and four grooves ensure long mileage.
- Multi-kerfs on grooves prevent irregular wear and improve wet traction.
- Développé pour les remorques utilisées sur autoroutes et routes pavées.
- Large bande de roulement avec quatre rainures pour plus de kilométrage.
- Multiples lamelles sur les rainures pour prévenir l'usure inégale et améliorer l'adhérence sur pavé mouillé.


RADIAL TH06

TH06 Sizes & Specifications/Grandeurs et Caractéristiques

IN	Size	PR	SW	Code	Price \$	MR/RWR	Max Air S	Max Air D	Max Air (kg) S	Max Air (kg) D	Max Load (lbs) S	Max Load (lbs) D	Overall Diam. Inch	Section Width Inch	Tread Depth Inch/32"		
Po	Dimensions	Plis	Flanc	Code	Prix \$	JM/LJ	Pression Max. S	Pression Max. D	Pression Max. (kg) S	Pression Max. (kg) D	Charge Max. (lb) S	Charge Max. (lb) D	Diamètre Total po	Largeur Section po	Épais. Bande Roul. po/32"		
15	8.25R15LT	143/141G	18	SBL	2000358	503.00	6.5	6.0-7.0	S 120	D 110	2650	2123	5,840	4,680	33.2	9.2	15.0

SBL: Serrated Black Letter/Lettrage noir avec stries

Prices & Technical Data are subject to change without prior notice/Les prix et les données techniques peuvent changer sans préavis



- Developed for light trucks, especially for on and off-road recreational vehicles.
- Special block tread combines shoulder lugs and multi-sipes for extra traction and quiet running on all terrains.
- Mis au point pour les camionnettes légères, particulièrement les véhicules de plaisance sur routes et hors routes.
- Une bande de roulement spéciale à blocs combine des barrettes d'épaulement et des lamelles multiples pour une traction accrue et une conduite silencieuse sur toutes sortes de terrain. Le profil bas offre une faible résistance au roulement et une traction excellente.

Dynamic Radial

Z36 Sizes & Specifications/Grandeurs et Caractéristiques

IN	Size	PR	SW	Code	Price \$	MR/RWR	Max Air S	Max Air D	Max Air (kg) S	Max Air (kg) D	Max Load (lbs) S	Max Load (lbs) D	Overall Diam. Inch	Section Width Inch	Tread Depth Inch/32"		
Po	Dimensions	Plis	Flanc	Code	Prix \$	JM/LJ	Pression Max. S	Pression Max. D	Pression Max. (kg) S	Pression Max. (kg) D	Charge Max. (lb) S	Charge Max. (lb) D	Diamètre Total po	Largeur Section po	Épais. Bande Roul. po/32"		
15	P235/75R15 XL	108S	6	ROWL	2000497	183.00	6.5	6.0-8.0	50	—	990	—	2,183	—	29.0	9.3	13.0
	31X10.50R15	109Q	6	OWL	2000454	267.50	8.5	—	S 50	D 50	1021	—	2,250	—	30.7	11.1	15.9
	LT215/75R15	100/97Q	6	ROWL	2000416	209.50	6.0	5.5-7.0	S 50	D 50	801	730	1,765	1,610	27.6	8.4	16.0
	LT235/75R15	104/101Q	6	ROWL	2000417	226.20	6.5	6.0-7.0	S 50	D 50	901	826	1,985	1,820	28.9	9.1	17.0
16	LT215/85R16	110/107Q	8	OWL	2000426	240.20	6.0	—	S 65	D 65	1059	975	2,335	2,150	30.4	8.5	16.5
	LT235/85R16	120/117Q	10	OBL	2000435	265.00	6.5	6.0-7.5	S 80	D 80	1380	1260	3,042	2,778	31.9	9.2	17.0
	LT235/85R16	120/117Q	10	ROWL	2000446	272.90	6.5	6.0-7.5	S 80	D 80	1383	1260	3,048	2,778	31.9	9.2	17.0
	LT245/75R16	120/116Q	10	ROWL	2000422	283.40	7.0	6.5-7.5	S 80	D 80	1380	1260	3,042	2,778	30.5	9.6	17.0
	LT265/75R16	119/116Q	8	OWL	2000423	312.40	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ROWL: Raised Outlined White Letters/Letres saillantes à contours blancs

OWL: Outlined White Letter/Letres blanches en relief

OBL: Outlined Black Letter/Letres noires en relief

Prices & Technical Data are subject to change without prior notice/Les prix et les données techniques peuvent changer sans préavis



M+S



HANKOOK
driving emotion